


















## Avantgarde - NL

Afmetingen	ISO 24337	6 x 229 x 1220 mm
Doos	-	8 planken - 2.235 m <sup>2</sup> /pak
Pallet	-	52 pakken - 116.22 m <sup>2</sup>
Gewicht	 ISO 23997	21 kg/pak - 1095 kg/pallet
Gebruiksklasse	 ISO 10582	Klasse 33 - 0.55 mm
Oppervlakte	EN 429	PVC decor film met anti-scratch coating
Basisplaat		Rigid SPC
Ondervloer		Ja, geïntegreerd IXPE
V-groef		V4 Micro bevel
Glansgraad		5 (+/- 2%)
Clicksysteem		5G
Installatie methode		Zwevend, op PVC damp scherm
Antistatisch		Ja

	Norm	Vereisten	Resultaat
Lichtvastheid	 ISO 105-B02:1994	≥ 6	> 6
Dimensionele stabiliteit	 ISO 23999	≤ 0.25 %	
Toleranties afmetingen	 ISO 24340		
Totale dikte	 ISO 24346		
Slijtbestendigheid	 EN 660-2	≥ 2000 rotaties	
Stootbestendigheid	 EN 13329	≥ 1600 mm	
Weerstand tegen indrukken	 ISO 24343-1:2007	≤ 0.2 mm	
Effect Castor test	 ISO 4918	≥ 25000 rotaties	
Vlekbestendigheid	 ISO 26987:2008		
Brandweerstand	 EN 13501-1	-	Bfl-S1
Formaldehyde uitstoot	 EN 717-1	-	E1
Slip weerstand	 EN 13893	-	DS
Reductie loopgeluid	 ASTM E492-09(2016)ε1	ΔLw18dB	
Vloerverwarming		Combineerbaar met vloerverwarming en -koeling op waterbasis	
Thermische weerstand	 EN 12664	< 0.11R (m <sup>2</sup> K/W)	
Reach			
Emissies in binnenlucht	Decreet n°2011-321	-	A+
Weekmakers		Vrij van weekmakers - Ftalaat vrij - Virgin PVC	
CE	 EN 14041		
Garantie		Residentieel:	- Commercieel: