




















Essential - NL

Afmetingen		ISO 24337	5 x 229 x 1220 mm	
Doos		-	8 planken - 2.235 m ² /pak	
Pallet		-	60 pakken - 134.10 m ²	
Gewicht		ISO 23997	18.60 kg/pak - 1116 kg/pallet	
Gebruiksklasse		ISO 10582	Klasse 23-31 - 0.30 mm	
Oppervlakte		EN 429	PVC decor film met UV coating	
Basisplaat			Rigid SPC	
Ondervloer			Ja, geïntegreerd EVA	
V-groef			V4 Micro bevel	
Glansgraad			5 (+/- 2%)	
Clicksysteem			2G	
Installatie methode			Zwevend, op PVC dampscherm	
Antistatisch			Ja	
		Norm	Vereisten	Resultaat
Lichtvastheid		ISO 105-B02:1994	≥ 6	> 6
Dimensionele stabiliteit		ISO 23999	≤ 0.25 %	
Toleranties afmetingen		ISO 24340: Pass		
Totale dikte		ISO 24346: Pass		
Slijtbestendigheid		EN 660-2	≥ 2000 rotaties	
Stootbestendigheid		EN 13329	≥ 1600 mm	
Weerstand tegenindrukken		ISO 24343-1:2007	≤ 0.2 mm	
Effect Castor test		ISO 4918	≥ 25000 rotaties	
Vlekbestendigheid		ISO 26987:2008		
Brandweerstand		EN 13501-1	-	Bfl-S1
Formaldehyde uitstoot		EN 717-1	-	E1
Slip weerstand		EN 13893	-	DS
Reductie loopgeluid		ASTM E492-09(2016)ε1	ΔLw18dB	
Vloerverwarming		Combineerbaar met vloerverwarming en -koeling op waterbasis		
Thermische weerstand		EN 12667	< 0.11R (m ² K/W)	
Reach				
Emissies in binnenlucht		Decreet n°2011-321	-	A+
Weekmakers		Vrij van weekmakers - Ftalaat vrij - Virgin PVC		
CE		EN 14041		
Garantie		Residentieel:	- Commercieel:	